



Svarvarm SVA-

- Ledbar utsugsarm och utsugshuv med skydd i polycarbonat.
- Slanganslutning 80 eller 100 mm.
- Lägesstabila gasfjädrar.
- Ansluts med manuell skjutventil SKV- eller automatisk elventil ELV-

Denna produkt släpps inom kort

Svarvkåpa SVK- med kastskydd

- Dammkåpa med hel sugspalt och spåntråg med utsugsstos. Utsugshuv med plexiglasskydd.
- Slanganslutning: 80 eller 100 mm.
- Två utsugspunkter.
- Ansluts med manuell skjutventil SKV- eller automatisk elventil.

(Se även separat trycksak)



Ledbar utsugsarm LUA-

- Ledbar utsugsarm med sugtratt eller utsugshuv med skydd i polycarbonat.
- För mindre svarvar, borrar- och slipmaskiner etc.
- Finns med svarv- eller plant fäste (för vägg, bord etc)
- Slanganslutning: 60 eller 80 mm.
- Ansluts med klaffventil KLV-60, manuell skjutventil SKV- eller automatisk elventil ELV-

Utsugsarm Flexi-60

- Böjbar utsugsarm med sugtratt och magnetfäste.
- Fästes med magneten direkt på maskinen eller på en separat fästplatta.
- Lämplig till borrar- och slipmaskiner, kontursågar mm.
- Slanganslutning: 50 eller 60 mm.
- Ansluts vanligen med klaffventil KLV-60 eller manuell skjutventil SKV-





Bandsåg

- Bandsågslåda monterad under sågbordet.
- Med inkapslad bladledare.
- Slanganslutning 60 eller 80 mm.
- Ansluts med manuell skjutventil SKV- eller automatisk elventil ELV-
- Finns flera olika lösningar.



Rikt- & planhyvel

- Maskinens befintliga utsugsstos justeras med en reduktion.
- Slanganslutning: 80 och 100 mm.
- Ansluts med manuell skjutventil SKV- eller automatisk elventil ELV-



Sophuv

- Vid maskiner som alstrar mycket spånor etc kan det vara lämpligt med en sophuv. Denna förhindrar att spånorna fastnar i städslangarna.
- Anslutningar: 80 och 100 mm.
- Ansluts med manuell skjutventil SKV-

OBS! Sophuven ska endast användas till grövre material. Sopa aldrig fint damm och mindre partiklar.